


## SEKTIONALTÜR T-280K



Türblatt aus stählernen Sandwichpaneelen mit einem Kern aus 80mm Polyurethan, das in einem verzinkten Schienensystem geführt wird.

- Kältebrückenfreies Türblatt.
- Hoher Isolierungswert (geeignet für Kühlzellen).
- Gegen Aufpreis mit Fenstern oder Full-Vision-Paneelen ausgestattet.
- Große Abmessungen möglich.
- Beinahe überall einsetzbar. Sehr große Auswahl an Schienensystemen.
- Zellenbreite vollständig zugänglich.



## SEKTIONALTÜR T-280K

### Technische Daten der isolierten Sektionaltür Typ T-280K

- Ausführung** : Türblatt aus Sandwichpaneelen, doppelseitig verkleidet mit 0,6mm Sendzimir-verzinkter und gelackter Stahlplatte. Kältebrückenfreie Ausführung.
- Türblattdicke** : 80mm.
- R-Wert Paneele** : ca. 3,75 (m<sup>2</sup>.K/W).
- Ausführung der Tür** : Außen- und Innenseite strukturiert.
- Farbe der Paneelen** : Standardfarbe RAL 9002 (hellgrau).  
Gegen Aufpreis kann das Türblatt in einer anderen Farbe gelackt werden.
- Verglasung** : nicht inbegriffen, Türblatt vollständig geschlossen.  
Verglasung (Fenster oder Full-Vision-Paneele) gegen Aufpreis.
- Abdichtung** : rundum mit Gummiprofilen.
- Gleitsystem** : vollständig verzinktes Gleitsystem. Beschlag und Gleitsystem in NIROSTA gegen Aufpreis.
- Schienensystem** : normales Deckensystem (min. Einbauhöhe 500mm). Hoch-, Niedrig- oder vertikales Deckensystem (eventuell Dachlinien folgend) gegen Aufpreis.
- Bedienung** : Handbedienung. Kettenbedienung oder elektrische Bedienung gegen Aufpreis.
- Sicherheit** : standardmäßig ausgerüstet mit Federbruch- und Seilbruchsicherung. Bei Einbau einer elektrischen Bedienung einschließlich Sicherheitsleiste und Schlaffseilsicherung.
- Verriegelung** : Schubriegel (handbedient).


Sektionaltür Typ T-280K, nach innen drehend





Sektionaltür Typ T-280K, nach außen drehend



**SALCO** 

 Korenmarkt 4  
NL-1681 PB Zwaagdijk-Oost

 (31) (0)228 564 200  
 (31) (0)228 564 232

 info@salco.nl  
 www.salco.nl